

Справочная информация по управлению заявками из API ЭОВДОО

URL - //kabinet.balabakcha.edu.gov.kg/common/api/application.json

Метод — POST

ServiceName — RegisterNewApplication

Назначение — подача новой заявки от незарегистрированного заявителя

Тип данных запроса— multipart/form-data

Поля запроса:

applicant — Object

name — имя заявителя (string)

surname — фамилия заявителя (string)

middleName — отчество заявителя (nullable string)

passportRange — серия паспорта (см. справочник)

passportId — номер паспорта (string of 7 length)

passportIssuer — орган выдачи паспорта (string of 7 length)

passportIssueDate — (string) Дата рождения ребенка в формате YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ, например 2013-03-12T00:00:00.0+06

email — адрес email (string)

phone — номер телефона в формате 0(код оператора)(номер телефона) — string of 10 length

extraPhone — доп. номер телефона (nullable string of 10 length)

address — адрес проживания (string)

jobPosition — место работы (nullable string)

workOfficeAddress — место работы (nullable string)

passportFileFront — File Object

passportFileBack — File Object

child — Object

name — имя ребенка (string)

surname — фамилия ребенка (string)

middleName — отчество ребенка (nullable string)

sex — пол ребенка (1 — м, 0 — ж) (char)

birthDate — (string) Дата рождения ребенка в формате YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ, например 2013-03-12T00:00:00.0+06

birthCertificateRange — серия свидетельства о рождении (см. справочник)

birthCertificateId — номер свидетельства о рождении (string of 7 length)

birthCertificateIssuer — орган выдачи свидетельства о рождении

birthCertificateIssueDate — (string) Дата выдачи свидетельства о рождении ребенка в формате YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ, например 2013-03-12T00:00:00.0+06

regionId - регион ДОО (см. справочник)

organizationId - id ДОО (см. справочник)

relationTypeId - id типа отношения заявителя к ребенку (см. справочник)

birthCertificateFile — File Object

privelege — Object

privelegeTypeId - id льготы (см. справочник)

childPrivelegeTypeId - id нарушения для детей с ОВЗ (см. справочник)

stateDisability — наличие инвалидности (1 — да, 0 — нет) (char)

stateAllowance — наличие соц.пособия (1 — да, 0 — нет) (char)

licenceFile — File Object(nullable)

Тип данных ответа— JSON

Поля ответа:

result — результат запроса (integer)

0 - успешное завершение запроса

500 — ошибка во время обработки запроса

error — ошибка данных (integer)

варианты:

0 — нет ошибки

-9 — указанный email или номер телефона уже есть в системе

-10 — указанный паспорт с серией и номером уже есть в системе

-11 — указанное свидетельство о рождении с серией и номером уже есть в системе

item — секция данных (object)

applicationId — id заявки/ребенка

applicationEmail — email на который отправлено письмо о регистрации

В случае если ошибок нет то поле **error** имеет значение **null**, если есть то поле **item** имеет значение **null**